
Ruijie Reyce

RG-SPL2016/2032 Series e-Lighten Optical Splitter



Highlights


- Rack-Mounted as a Standalone or Combined Unit
- Wall-Mounted in a Waterproof Enclosure
- Durable Iron Casing, High Reliability
- Plug and Play
- Passive Aggregation


Highlight Features






Compact Design, Flexible Installation





Highlight Features



 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·

 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •

 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •

• • • • • • • • • • •

•••••••••

Specifications

Model	RG-SPL2016-SC	RG-SPL2032-SC
Operating Wavelength	1260 nm to 1650nm	1260 nm to 1650nm
Weight	0.88 kg (1.94 lbs.)	0.98kg (2.16 lbs.)
Operating Temperature	–40°C to +85°C (–40°F to +185°F)	–40°C to +85°C (–40°F to +185°F)
Dimensions (W x D x H)	220 mm x 130 mm x 42 mm (8.66 in. x 5.12 in. x 1.65 in.)	220 mm x 130 mm x 42 mm (8.66 in. x 5.12 in. x 1.65 in.)
Temperature-Dependent Loss (dB)	≤ 0.3	≤ 0.3
Wavelength-Dependent Loss (dB)	0.4 (1310 + 40) 0.4 (1550 + 40)	0.4 (1310 + 40) 0.4 (1550 + 40)
Insertion Loss (dB)	≤ 14.4	≤ 17.7
Port Insertion Loss Uniformity (dB)	≤ 1.0	≤ 1.5
Return Loss (dB)	≥ 50	≥ 50
Polarization-Dependent Loss (dB)	≤ 0.3	≤ 0.3
Maximum Input Power (mW)	500	500

Rujje | Reyce

Redefine your easy network

Copyright ©2000-2024 Ruijie Networks Co., Ltd. All rights reserved.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or any means without prior written consent of Ruijie Networks Co., Ltd.

Notice

This content is applicable only to regions outside the China mainland. Ruijie Networks Co., Ltd. reserves the right to interpret this content.

The information contained herein is subject to change without notice. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Ruijie Networks Co., Ltd. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.



Ruijie Networks Co., Ltd. Official Website: https://Reyee.Ruijie.co